



ทบทวน ครั้งที่ 0 เริ่มใช้ 04/2561

คุณสมบัติ	สื่อบันทึกเสียง ทีโอเอ# -G1159 เป็นสื่อบันทึกเสียงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษผสมกับผงกันสนิมเชิงฟอสเฟต ซึ่งไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว, ปรอท มีประสิทธิภาพในการกันสนิมสูง แข็งแรง ใช้งานง่าย และยึดเกาะบนผิวโลหะได้ดี ได้รับมาตรฐาน มอก.2386-2555																																										
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td colspan="2">สื่อบันทึกเสียงเชิงฟอสเฟต</td></tr><tr><td>ชนิดสี</td><td colspan="2">เทา</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td colspan="2">กึ่งเงา</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td colspan="2">55 %</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td colspan="2">70 %</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td colspan="2">40 °C</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>-</td><td>กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>80</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>45</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td rowspan="2">การครอบคลุมพื้นที่ตามกฎ</td><td>12</td><td>ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เทียว</td></tr><tr><td>46</td><td>ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว</td></tr></table> หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>30-50</td><td>นาทึ</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทา (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>4-6</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>4-7</td><td>วัน</td></tr></table>		ประเภทสี	สื่อบันทึกเสียงเชิงฟอสเฟต		ชนิดสี	เทา		ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา		เนื้อสีโดยปริมาตร	55 %		เนื้อสีโดยน้ำหนัก	70 %		จุดควบไฟ	40 °C		ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	80	ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	45	ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามกฎ	12	ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เทียว	46	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30-50	นาทึ	ระยะเวลาแห้งทา (อุณหภูมิ25-30°C)	4-6	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	4-7	วัน
ประเภทสี	สื่อบันทึกเสียงเชิงฟอสเฟต																																										
ชนิดสี	เทา																																										
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา																																										
เนื้อสีโดยปริมาตร	55 %																																										
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	70 %																																										
จุดควบไฟ	40 °C																																										
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร																																									
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	80	ไมครอน																																									
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	45	ไมครอน																																									
การครอบคลุมพื้นที่ตามกฎ	12	ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เทียว																																									
	46	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว																																									
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30-50	นาทึ																																									
ระยะเวลาแห้งทา (อุณหภูมิ25-30°C)	4-6	ชั่วโมง																																									
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	4-7	วัน																																									
มาตรฐานอ้างอิง	มอก. 2386-2555(2012)																																										
วิธีใช้งาน	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td colspan="2">ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</td></tr><tr><td>ทินเนอร์</td><td colspan="2">ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21</td></tr><tr><td>การผสมทินเนอร์ (%)</td><td>10 -15</td><td>%</td></tr></table>		อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น		ทินเนอร์	ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21		การผสมทินเนอร์ (%)	10 -15	%																																
อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น																																										
ทินเนอร์	ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21																																										
การผสมทินเนอร์ (%)	10 -15	%																																									
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวใหม่ พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก) ระบบการทาสี สื่อบันทึกเสียง งานเหล็ก งานเหล็กผสม สีกับหน้า ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน																																										
การเก็บรักษา	สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์																																										



ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า